

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Tuotetiedot

Kauppanimi : STOKOSEPT GEL UNPARFÜMIERT M 837

VALMISTAJA : Stockhausen GmbH & Co. KG
Bäckerpfad 25
47805 Krefeld

Tel. : ++49-2151-38-1370
Telefax : ++49-2151-38-1647
Hätänumero : ++49-2151-38-1370

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Kemiallinen luonnehdinta:

Kuvaus: : Alkoholeja ja vettä sisältävä geeli.

Vaarallisia sisällyksaineita:

Kuvaus: : Etanoli
Pitoisuus: : ~ 60 %
Varoitusmerkki(merkit): : F
R-sarjat: : 11

Vaarallisia sisällyksaineita:

Kuvaus: : isopropanoli
Gehalt: : ~ 10%
Varoitusmerkki(merkit): : F, XI
R-sarjat: : 11-36-67

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Helposti syttyvä.

4. ENSIAPUOHJEET

Roiskeet silmiin : Huuho pitkään runsaalla vedellä; tarvittaessa ota yhteys lääkäriin.

Hengitys : Raitisilmansyöttö.

Nieleminen : Ota yhteys lääkäriin.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

Erityiset altistumisvaarat : Ei ole tullut tietoomme.
tulipalossa.

Erityiset suojaimet tulipaloa : Kuten syttyvissä nesteissä
varten

Sopivat sammutusaineet : vesisuihkutus, hiilidioksidi, vaahto, kuivasammutusaine

6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI

Ohjeet ympäristövahinkojen : kerää talteen ja jätehuolla
estämiseksi

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely

Ohjeet turvalliseen käsittelyyn : Pidä säiliö suljettuna.
Vältettävä joutumasta kosketukseen silmien kanssa.

Palo- ja räjähdysuojaus : Jäähdytä vaaralle alttiit säiliöt.

Varastointi

Turvallisuusvaatimukset : säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna.
varastolle ja säiliöille

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN / HENKLÖKOHTAISET SUOJAIMET

Raja-arvot työpaikan ilmassa

Base : MAK
Arvo : 1.000,0 ml/m³ / 1.900,0 mg/m³
Huomioitavaa : Etanoli

Base : MAK
Arvo : 200,0 ml/m³ / 500,0 mg/m³
Huomioitavaa : isopropanoli

Henkilökohtaiset suojaimet

Erityisiä suojautumis- ja : huomioi kemikaalien käsittelyä varten säädetty tavanomaiset
hygieniaohjeita varoimenpiteet sekä siisteysäännöt!

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Yleisilme

Muoto : hyytelö

Väri : väritön

Haju : alkoholi

Muut tiedot

Pehmenemislämpötila	:	< 20,00 °C
Kiehumispiste	:	80-90°C
Leimahduspiste	:	12,00 °C Menetelmä: DIN 51755
Syttymislämpötila	:	ei määritetty
Räjähdyksäraja-ylempi	:	12,00 %(V) isopropanoli
Räjähdyksäraja-alempi	:	3,5 Vol% etanoli
Räjähdyksäraja-alempi	:	2,00%(V) isopropanoli
Höyrynpaine	:	~ 300,0 hPa . 55,0 °C
Tiheys	:	~ 0,875 g/cm ³ . 20,0 °C
Vesiliukoisuus	:	. 20,0 °C liukeneva
pH-arvo	:	~7,5 . 100,0 g/l (20,0 °C)
Viskositeetti, dynaaminen	:	~ 7.500,0 mPa.s . 20,0 °C

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Lämpöhajoaminen : käyttöalueella stabiili

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Muut tiedot	:	Sisältävien aineiden ominaisuuksien tuntemuksen perusteella tarkoituksenmukaisessa käytössä ei ole odotettavissa terveydelle haitallisia vaikutuksia.
Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin	:	Tuote on osoittautunut ihmisille tehdyissä kokeissa ja tavanomaisessa lyhytaikaisessa käytössä hyvin ihomyönteiseksi.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Tietoja aineen eliminoitumisesta (pysyvyys ja hajoavuus)

Biologinen hajoavuus : Älä päästä väkevöityä tuotetta vesistöön ilman biologista jätevedenpuhdistusta.
tuote on biologisesti hyvin hajoava (tiedot komponenteista)

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

- Tuote : Jätehuollettava paikallisten viranomaisten antamien määräysten mukaan, esim. siihen sopivassa polttolaitoksessa.
- Likaantunut pakkaus : Vahingoittumatonta pakkausta voidaan käyttää asianmukaisen puhdistuksen jälkeen omalla vastuulla uudelleen.

14. KULJETUSTIEDOT

- Maakuljetus : Säännös: ADR
Luokka: 3
Pakkausryhmä: II
YK-numero: 1987
Rahtikirjan mukainen nimitys: Alkoholit,n.o.s., sisältää etanolia ja isopropanolia
- Rautatiekuljetus : Säännös: RID
Luokka: 3
Pakkausryhmä: II
YK-numero: 1987
Rahtikirjan mukainen nimitys: Alkoholit,n.o.s., sisältää etanolia ja isopropanolia
- Kuljetus sisävesiliikenteessä : ei määritetty
- Merikuljetus : Luokka: 3
YK-numero: 1987
Pakkausryhmä: II
EmS: 3-06
Oikea tekninen nimi: Alcohols, n.o.s., (contains Ethanol and Isopropanol)
- Ilmakuljetus : Luokka: 3
YK-numero: 1987
Pakkausryhmä: II
Oikea tekninen nimi: Alcohols, n.o.s., (contains Ethanol and Isopropanol)

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Labelling according to EEC Directive

- Yleiset ohjeet : ei tunnusmerkintävelvollinen. Tuote kosmetiikka-asetusten alainen.

Prescripciones nacionales

STOKOSEPT GEL L

Version 3 Muutettu viimeksi: 17.01.2003

Päiväys: 14.04.2003

Vedellevaarallisuusluokka: : 1 Lievästi vettä vaarantava (itseluokitus).
Sekoitussääntö.

TA Luft (Germany) : Luokka: III
Etanoli, isopropanoli

16. MUUT TIEDOT

R 11 - Helposti syttyvä. R36 - Ärsyttää silmiä. R67 - Höyrystyminen voi aiheuttaa väsymystä ja huimausta.

Contact Person: Services Krefeld/Laboratorium für Toxikologie und Ökologie/Produktsicherheit

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua materiaalia, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos materiaalia käytetään yhdessä toisen materiaalin kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.