

**BETA****TUOTETIEDOTE:****BETA RASVAPOIS
RASVANPOISTOAINETIIVISTE****Käyttökohteet**

Pinttyneen rasva-, öljy-, nikotiini- ja nokipohjaisen lian poistoon elintarvike, wc-, pesuhuone- ja saunatiloissa, uimahalleissa ja teollisuudessa. Käytetään mm. uunien, grillien, rasvasuodattimien, seinien ja lattioiden rasvakerrostumien poistoon. Kaikille vettä ja emäksiä sietäville pinnoille käsi-, kone- sekä vaahdotusmenetelmiin.

Ominaisuudet

Tehokas, hajusteeton ja väriaineeton rasvanpoistoaine. Vario-Matic–vaahdottimella muodostaa hyvän vaahdon jo 0,8 %:n ja paksun vaahdon 5 %:n annostuksella: pysyy hyvin pystypinnoilla.

Sisältää

< 5 % Anionisia tensidejä (EU-direktiivin mukaiset)
< 5 % Na-hydroksidia
5-15 % 2-(2-butoksietoksietanoli)
< 5 % Natriumsilikaattia

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	väritön neste
Tuoksu	hajusteeton
Ominaispaino	n. 1,05 kg/dm ³
Tiivisteiden pH	13
Käyttöliuoksen pH	12
Pakkaukset	1 ltr, 5 ltr, 25 ltr, 200 ltr

Käyttöohje

Annostus per 5 l vettä:
käsimenetelmät: 50-200 ml
konemenetelmät: 10-150 ml

Vario-Matic –vaahdottimella: laitteen valintakiekosta valitaan päivittäiseen puhdistukseen 0,8 %:n ja peruspuhdistukseen 1,5-5 %:n väkevyys. Kädenlämpöinen vesi parantaa vaahtoaavuutta.

Muutaman minuutin vaikutusaika lisää pesutehoa vaikeissa kohteissa. Pesun jälkeen huolellinen huuhtelu.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhtottava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhtottava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat ja pakkaukset kierrätettävää PE-HD muovia.

