


**BETA****TUOTETIEDOTE:****BETA KALKINPOISTO**
KALKINPOISTOAINE**Käyttökohteet**

Kalkinpoistoon astianpesukoneista, kahvinkeitimistä jne. ammattikäytössä. Soveltuu saostumien poistoon saniteettiposliini- ja kaakelipinnoilta sekä ruostumattoman teräksen kirkastamiseen ja käsittelemättömien puupintojen valkaisuun.

Ominaisuudet

Poistaa kalkki- ja ruostesaostumia. Matalavaahtoinen, väriaineeton ja hajustamaton. Elintarvikeviraston hyväksymä.

Sisältää

Fosforihappoa < 10 %
Sitruunahappoa < 20 %

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kirkas neste
Tuoksu	mietotuoksuinen
Ominaispaino	n. 1,1 kg/dm ³
Tiivisteiden pH	1
Käyttöliuoksen pH	2
Pakkaukset	1 ltr, 5 ltr, 25 ltr, 200 ltr

Käyttöohje

Annostus per 5 l vettä: 100-300 ml
Huuhdeltava vedellä, tarvittaessa neutralointi emäksisellä pesuaineella. Käytä suojakäsineitä. Ei sovellu kylpyammeisiin tai maalatuille pinnoille. Kaakelipinnat kasteltava vedellä ennen liuoksen levitystä ja pesun jälkeen hyvä jälkihuuhtelu (neutralointi, jos saumausaine sementtipohjaista).

Astianpesukoneen kalkinpoistossa kytke pesuaineen annostelulaite ensin pois päältä, täytä kone puhtaalla vedellä, annostele Beta Kalkinpoistoa 300 ml jokaista viittä vesilitraa kohti, käytä konetta n. 10 min., tyhjennä kone, toista käsittely tarvittaessa, huuhtele huolellisesti, anna koneen kuivua luukku auki ja kytke pesuaineen annostelulaite päälle.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdottava silmistä välittömästi runsaalla ja mentävä lääkäriin. Ithoriskeet huuhdottava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat ja pakkaukset kierrätettävää PE-HD muovia.