



TUOTETIEDOTE:

PUHTO-WAX

METALLOITU VESIVAHA

Käyttökohteet	Kaikkien kovien, vettä sietävien lattioiden suojaamiseen. Kohteisiin joihin halutaan kauniin kiiltävä pinta, suojaamaan lattiaa kulumiselta ja helpottamaan puhtaanapitoa.	
Ominaisuudet	Kestävä, itsekiillottuva, riittoisa sekä helppo levittää, hoitaa ja poistaa. Voidaan kovettaa HS-koneella vahausta seuraavana päivänä. Hyvä alkoholin kesto esim käsihuuhteet.	
Sisältää	Synt. polymeerejä 2-(2-etoksietoksi)etanolii 6%	
Tekniset tiedot	Ulkonäkö	valkoinen, maitomainen neste
	Tuoksu	hajusteeton
	Ominaispaino	n. 1,04 kg/dm ³
	Tiivistein pH	9
	Riittoisuus per 1 kalvo	n. 120 m ² /l (tiivispintaiset lattiat)
	Pakkauskoot	1 ltr, 5 ltr, 25 ltr, 200 ltr
Käyttöohje	Levitetään 1-3 ohutta kerrosta tasaisin vedoin täysin kuivalle ja puhtaalle lattialle puhtaalla nukkaamattomalla työvälineellä, joka kostutetaan ennen työhön ryhtymistä. Lämpötilasuositus levitettäessä n. +18 - +25°C, kun ilma ei erityisen kuivaa tai kosteaa. Kalvon annettava kuivua n. 30 min. ennen seuraavan levitystä. Suojeltava kylmältä. Huomioi, että tuote säilyy vähintään vuoden valmistuksesta.	

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdottava silmistä välittömästi runsaalla vedellä. Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia.