



## TUOTETIEDOTE: **SYNTEETTINEN YLEISVOITELUAIN** YLEISVOITELUAEROSOLI

<b>Käyttökohteet</b>	Kunnossapidon, korjaamoiden ja teollisuuden voiteluaine, jolle voidaan asettaa erityisiä vaatimuksia korkeissa ja alhaisissa käyttölämpötiloissa. Käyttökohteita: venttiilit, ohjaimet, kuljettimet, rullaradat, liukupinnat, kopio- ja konttorikoneet jne. Pitää lukot toimintavarmoina: voitelee, suojaa ja estää talvella jäätymistä.	
<b>Ominaisuudet</b>	Mikroskooppisten PTFE-kuulien muodostama yhdiste. Vähentää kitkaa, estää kulumista ja syöpymistä sekä syrjäyttää kosteutta ja irrottaa ruostetta. Tunkeutuu pieniinkin huokosiin. Jättää voitelevan suojakalvon. Laaja käyttölämpötila-alue: -55°C - +250°C.	
<b>Sisältää</b>	hiilivetyseos	10%
	synteettinen voiteluöljy	30%
	PTFE	
	butaani	25%
	propaani	25 %
<b>Tekniset tiedot</b>	Ulkonäkö	kirkas neste
	Tuoksu	miedosti tuoksuva
	Pakkauskoke	400 ml netto, 520 ml brutto (painepakkaus)
<b>Käyttöohje</b>	Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Sumuta voideltavaan kohteeseen tasaisesti tarvittava kerros. Vältettävä höyryn hengittämistä sekä varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Pullo toimii erikoisventtiilinsä ansiosta myös ylösalaisin	

### **Käyttö- ja ympäristöturvallisuus**

Roiskeet silmistä huuhdellaan runsaalla vesimäärällä ja pestään iholta vedellä ja saippualla. Saastunut vaatetus kastellaan ennen riisumista ja pestään ennen seuraavaa käyttöä. Painepakkaus, ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50 °C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvan kuumille pinnoille. Eristettävä kaikista syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjä pakkaus käsitellään paikallisen jäätelainsäädännön mukaisesti.