



TUOTETIEDOTE:

FOS-FO

VAHVASTI HAPAN PUHDISTUS- JA PEITTAUSAINE

| | | |
|------------------------|--|----------------------------------|
| Käyttökohteet | Kalkki- ja ruostesaostumien, pajahilseen, ferrosulfaatin, metallisuolojen ja rasvalian poistoon metallipinnoilta. Käsitellyt pinnat ovat pintakäsittelykelpoisia. Soveltuu ultraäänipesulaitteisiin. | |
| Ominaisuudet | Vahvasti hapan aine, joka sekä puhdistaa että peittää metallipinnat. Elintarvikeviraston hyväksymä. | |
| Sisältää | Synt. tensidejä (EU-direktiivin mukaiset) | < 5 % |
| | Fosforihappoa | 50 % |
| Tekniset tiedot | Ulkonäkö | kirkas, väritön neste |
| | Tuoksu | hajusteeton |
| | Ominaispaino | n. 1,35 kg/dm ³ |
| | Tiivisteiden pH | 1 |
| | Käyttöliuoksen pH | 1 |
| | Pakkaukset | 5 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr |
| Käyttöohje | Annostus veteen: 4 % - 10 % Levitetään esim. haponkestävällä matalapaineruiskulla, anna vaikuttaa 1-3 min, hankaa tarvittaessa harjalla tai sienellä, hyvä jälkihuuhtelu vedellä ja neutralointi tarvittaessa esim. RP-190:llä. Allaspesussa altaan oltava haponkestävää materiaalia. Ei emali-, marmori-, kalkkikivi-, mosaiikkibetoni-, betonipinnoille tai galvanoiduille, kromatuille tai niklatuille pinnoille. | |

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdettava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhdettava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia.