



TUOTETIEDOTE:

RP-190

TEOLLISUUDEN PERUSPUHDISTUSAINE

Käyttökohteet

Sopii kaikille emäksiä sietäville pinnoille käsi- ja konemenetelmiin. Käytetään teollisuudessa metallipintojen, lattioiden, seinien ja koneiden puhdistuksessa sekä palojälkien puhdistuksessa. Soveltuu myös allaspesuun sekä ultraäänipesulaitteisiin.

Ominaisuudet

Poistaa mm. rasvan, öljyn, pihkan, hiilen, noen, tervan ja homeen. Matalavaahtoisena soveltuu painepesuun ja lattioiden pesuun yhdistelmäkoneella. Elintarvikeviraston hyväksymä.

Sisältää

Anionisia tensidejä (EU-direktiivin mukaiset)	< 5 %
Na-hydroksidia	< 5 %
2-(2-butoksietoksi)etanoli	5-15 %
NTA	< 5 %
Natriumsilikaattia	< 5 %
Väriainetta	

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	sininen neste
Tuoksu	hajusteeton
Ominaispaino	n. 1,05 kg/dm ³
Tiivisteiden pH	13
Käyttöliuoksen pH	12
Pakkauskoost	5 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr

Käyttöohje

Annostus veteen: 2 % - 20 % pinnan likaisuudesta riippuen. Anna vaikuttaa muutama minuutti ennen mekaanista käsittelyä tai huuhtelua. RP-190:llä pestyt metallipinnat huuhteltava vedellä ennen maalausta. Varmista soveltuvuus aroille maalipinnoille. Ei alumiinipinnoille.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdettava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhdettava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia.