



TUOTETIEDOTE:

ALFA-TOTAL

TEOLLISUUDEN JA KULJETUSKALUSTON PESUAINE

Käyttökohteet	Soveltuu kaikkien vettä sietävien pintojen puhdistukseen. Myös aroille pinnoille kuten maalatut ja kevytmetallipinnat. Kohteita mm. hallien lattiat ja seinät, työmaakopit, suojapeitteet sekä kuljetuskalusto päältä ja sisältä. Erinomainen pesuaine kohteissa, missä käyttö- ja ympäristöturvallisuudelle asetetaan korkeat vaatimukset.	
Ominaisuudet	Poistaa mm. rasvan, öljyn, noen ja maantiesuolan. Erinomainen pesuteho perustuu nykyaikaisiin tensidiyhdisteisiin: liuotinvapaa, käyttäjä- ja ympäristöturvallinen. Ei vahingoita arimpiakaan materiaaleja, ja pitää kuljetuskaluston edustavan näköisenä. Matalavaahtoisena sopii korkeapainepesulaitteisiin, yhdistelmäkoneisiin, harjakoneisiin ja harjattomiin pesuautomaatteihin. Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton hyväksymisnumero: ÖKL 507 EL.	
Sisältää	2-(2-butoksietoksi) etanoli	5-15 %
	tetrakaliumpyrofosfaatti	5-15 %
	alkoholietoksyalaatti	5-15% (EU-direktiivin mukaiset)
Tekniset tiedot	Ulkonäkö	väriaineeton, kirkas neste
	Tuoksu	hajusteeton, mieto
	Ominaispaino	n. 1,05 kg/dm ³
	Tiivisteiden pH	10
	Käyttöliuoksen pH	9,5
	Pakkauskoost	5 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr
Käyttöohje	Annostelu:	
	kevyt lika	1 % - 2 %
	normaali lika	2 % - 9 %
	vaikea lika	10 % - 20 %
	Levitä liuos pinnalle, anna vaikuttaa, harjaa tarvittaessa ja huuhtelee pesuvesi pois.	

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdettava silmistä välittömästi runsaalla vedellä. Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Voidaan hävittää laimennettuna viemäriin. Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia.