



TUOTETIEDOTE:

ALFA-PAJAPESU TYÖSTÖNESTEJÄRJESTELMÄN PUHDISTUS- JA DESINFIOINTIAINE

Käyttökohteet	Välttämätön nesteenvaihdon yhteydessä. Työstökoneiden säännöllisellä puhdistamisella ehkäistään tehokkaasti bakteerien syntyminen emulsiossa ja koneissa.	
Ominaisuudet	Pesee ja desinfioi tehokkaasti. Alfa-Pajapesun käytöllä varmistetaan uuden työstöneste-emulsion hyvä mikrobiologinen kestävyys.	
Sisältää	< 5 % Anionisia tensidejä, < 5 % Na-hydroksidia, 5-15 % 2-(2-butoksetoksietanolia), < 5 % NTA, < 5 % natriumsilikaattia, säilöntäainetta, väriainetta	
Tekniset tiedot	Ulkonäkö	sininen neste
	Tuoksu	glykolintuoksuinen
	Ominaispaino	n. 1,05 kg/dm ³
	Tiivisteiden pH	12
	Käyttöliuoksen pH	10,5-11
	Pakkaukset	5 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr
Käyttöohje	<ul style="list-style-type: none">- Käyttöväkevyyks 5%-10% <p>Koneiden puhdistus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ruiskuta pöydät ja johteet sekä koneiden sisustat pesuliuksella.- Anna vaikuttaa 2-3 tuntia, jonka jälkeen voit jatkaa työstöä. <p>Nesteen vaihdon yhteydessä:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tyhjennä järjestelmä ja täytä pesuliuksella.- Lisää joukkoon 3%:sta uutta, vaihdettavaa työstönestettä korroosion ehkäisemiseksi.- Kierrätä seosta järjestelmässä 2 tuntia.- Huuhtelee puhtaalla vedellä. <p>Varmista soveltuvuus aroille maalipinnoille. Ei alumiinipinnoille.</p>	

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdettava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhdettava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia.