



TUOTETIEDOTE:

ALFA-TRIBO

PUOLISYNTEETTINEN TYÖSTÖNESTE

Käyttökohteet	Soveltuu käytettäväksi useimmissa koneistustöissä rauta- ja seosmetalleille.	
Ominaisuudet	Sisältää mineraaliöljyä. Omaa erinomaiset voitelu- ja paineenkestoominaisuudet. Alfa-Tribo estää ruostumista ja on suojattu bakteerikasvua vastaan. Ei sisällä nitriittejä.	
Sisältää	15 % nafteenistä öljyä, 15-30 % ruosteenestoaineita, 5-15 % mäntyrasvahappoa, trietanolamiinia 5-15 %, vaahdonestoainetta, säilöntäainetta.	
Tekniset tiedot	Ulkonäkö	kellertävä neste
	Tuoksu	mieto
	Ominaispaino	0.98 kg/dm ³
	Tiivisteiden pH	9,8
	Käyttöliuoksen pH	9,5
	Refraktometrikertoimen	2
	Pakkaukset	5 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr
Käyttöohje	<ul style="list-style-type: none">- Laimennetaan vedelläraskas työstö 5 % - 10 %normaali työstö 2,5 % - 5 %kevyt työstö 1,7 % - 2,5 %- Leikkuunesteen vaihdon yhteydessä järjestelmä pestävä aina Alfa-Pajapesulla.- Laimennettaessa ensin vesi, sitten Alfa-Tribo.- Sekoita huolellisesti.	

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdottava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhdottava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Käytetty emulsio hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten hyväksymällä tavalla. Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuainetta sisältäviä aaltopahvia.