



TUOTETIEDOTE:

ALFA-COOL

TÄYSSYNTTEETTINEN TYÖSTÖNESTE

Käyttökohteet

Soveltuu hyvin eri metallien lastuavaan työstöön ja hiontaan.

Ominaisuudet

Kirkkautensa ansiosta se mahdollistaa hyvän näkyvyyden työstössä. Alfa-Coolilla on tehokas korroosionesto-, jäähdytys- ja voiteluominaisuus sekä erinomainen mikrobiensietokyky. Se ei tee työstökoneita tahmeiksi eikä pitää työstettävät kappaleet ja työkalut puhtaina. Sisältää luonnossa biologisesti hajoavia raaka-aineita.

Sisältää

Glyserolia 5-15 %, trietanolamiinia 5-15 %, < 5 % ruosteenestoainetta, < 5 % natriumnitriittiä, säilöntäainetta.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kellertävä neste
Tuoksu	mieto
Ominaispaino	1 kg/dm ³
Tiivisteiden pH	9,5
Käyttöliuoksen pH	9
Refraktometrikertoimen	3
Pakkauskoost	5 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr

Käyttöohje

Käyttöväkevyys 4%-7% ja hionnassa 1,5%-3%.
- Leikkuunesteen vaihdon yhteydessä järjestelmä pestävä aina Alfa-Pajapesulla.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdettava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhdettava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Käytetty emulsio hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten hyväksymällä tavalla. Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia.