



TUOTETIEDOTE:

ALFA-MORE

PUOLISYNTEETTINEN TYÖSTÖNESTE

Käyttökohteet

Soveltuu käytettäväksi useimmissa koneistustöissä rauta- ja seosmetalleille.

Ominaisuudet

Sisältää mineraaliöljyä. Erinomaiset voitelu- ja paineenkesto-ominaisuudet. Alfa-More estää ruostumista ja on suojattu bakteeri- ja sienikasvua vastaan. Tuote toimii pitkään vaikeissa työstöolosuhteissa.

Sisältää

40 % nafteenistä öljyä, ruosteestoaineita, voiteluaineita, bakterisidi, fungisidi

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kellertävä neste
Tuoksu	mieto
Ominaispaino	0,97 kg/dm ³
Tiivisteiden pH	9,0
Käyttöliuoksen pH	9,0 (5%)
Refraktometrikerto	1,2
Pakkaukset	5 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr

Käyttöohje

- Laimennetaan vedellä
- raskas työstö 5 % - 10 %
- normaali työstö 2,5 % - 5 %
- kevyt työstö 1,7 % - 2,5 %
- Leikkuunesteen vaihdon yhteydessä järjestelmä on pestävä aina huolellisesti käyttäen esim. Alfa-Pajapesu pesuainetta ja kuumaa vettä/höyryä.
- Laimennettaessa ensin vesi, sitten Alfa-More.
- Sekoita huolellisesti, parhaan ja nopeimman sekoituksen saa mikserityyppisellä sekoittajalla.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdottava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhdottava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Käytetty emulsio hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten hyväksymällä tavalla. Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuainetta aaltopahvia.