



## TUOTETIEDOTE:

# JOHDE INNO 68

## JOHDEÖLJY METALLINTYÖSTÖKONEISIIN

### Käyttökohteet

Johde Inno on erikoisöljy, joka on kehitetty työstökoneiden johteiden ja pöytien voiteluun. Soveltuu myös laakereiden voiteluun ja hydraulikkaöljyksi.

### Ominaisuudet

Johde Innon viskositeetti on korkea ja se sisältää kulumisenesto-, kiinnitarttuvuus-, ja kitkanmuokkaajalisäaineita. Hyvä tarttuvuus ja vedensietokyky sekä ruosteenesto- ja kuormankanto-ominaisuus. Johde Inno on kehitetty kestäväksi vesisekoitteisten nesteiden huuhtovaa vaikutusta. Suojaa johteita ja pidentää niiden käyttöikä. Soveltuu metallisten ja synteettisten johteiden voiteluun.

### Sisältää

tarkemmat tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta

### Tekniset tiedot

Ulkonäkö	ruskeankellertävä, öljymäinen neste
Tiheys	880 kg/m <sup>3</sup> 15°C
Leimahduspiste	240 °C (COC)
Jähmepiste	-24 °C
Viskositeetti-indeksi	106
Viskositeetti	68 cSt/ 40 °C
Viskositeetti	9 cSt/ 100 °C
Pakkauskoost	25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr

### Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhtottava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhtottava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Öljysumulle altistunut siirretään raittiiseen ilmaan. Ei erityistä vaaraa normaalikäytössä. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Käytetty emulsio hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten hyväksymällä tavalla. Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuainetonta aaltopahvia.