



## TUOTETIEDOTE:

# ALFA SILICON SILICON AEROSOLI

### Käyttökohteet

Teollisuuden kunnossapidon ja korjaamoiden voitelu- ja suoja-aine. Käytetään metalli-, nahka-, muovi ym. pinoille, joille halutaan voiteleva, kiiltävä sekä vettä ja likaa hylkivä suojakalvo. Soveltuu myös autojen, moottoripyörien ja polkupyörien suojaukseen ja kiillotukseen.

### Ominaisuudet

Estää kumiivisteiden ja muiden kumiosien kiinnijäätymisen sekä haurastumisen. Voitelee ja suojaa teollisuuden koneet sekä laitteet yms. Soveltuu myös muotiniirrotusaineeksi sekä liukastusaineeksi elintarviketeollisuudessa. Käyttölämpötila-alue -40°C - +300°C.

### Sisältää

Polydimetyylisiloksaania	15-20 %
Hiilivetyseos	40-50%
propania	10-15 %
butaania	10-15%

### Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kirkas,
Tuoksu	lievä tuoksu
Pakkauskoko	400 ml netto, 520 ml brutto (painepakkaus)

### Käyttöohje

Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Sumuta tasainen kerros kohteeseen (varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin). Levitä tuote nukkaamattomalla mikrokuitu- tai kuitukangaspyyhkeellä esim. SCA TORK Premium monikäyttöliina 520/530 tai Premium erikoispuhdistusliina. Pullo toimii erikoisventtiilinsä ansiosta myös ylösalaisin.

### Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet silmistä huuhdeltava runsaalla vedellä ja pestävä iholta vedellä ja saippualla. Saastunut vaatetus kastellaan ennen riisumista ja pestään ennen seuraavaa käyttöä. Painepakkaus, ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50 °C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvan kuumille pinoille. Eristettävä kaikista syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjä pakkaus käsitellään paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.