



## TUOTETIEDOTE: **ALFA PORAUS- JA KIERTEYTYSÖLJY** PORAUS- JA KIERTEYTYSÖLJYAEROSOLI

<b>Käyttökohteet</b>	Soveltuu erinomaisesti mm. ruostumattoman teräksen ja haponkestävän teräksen poraukseen ja kierteytykseen.	
<b>Ominaisuudet</b>	Kehitetty erittäin vaikeaan työstöön. Pienikin sumutus antaa tarvittavan voitelun ja estää kiinnileikkautumisen.	
<b>Sisältää</b>	Korkealuokkaista synteettistä öljyä (tehostettu kitkaa vähentävällä PTFE voiteluaineella), 25-30 % butaania, 25-30 % propaania.	
<b>Tekniset tiedot</b>	Ulkonäkö	kellanruskea öljymäinen neste
	Tuoksu	miedosti tuoksuva
	Pakkauskoko	400 ml netto, 520 ml brutto (painepakkaus)
<b>Käyttöohje</b>	Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä.	

### **Käyttö- ja ympäristöturvallisuus**

Silmiin joutunut aine huuhdellaan pois vedellä. Painepakkaus, ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50 °C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvan kuumille pinnoille. Eristettävä kaikista syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjä pakkaus käsitellään paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.