



TUOTETIEDOTE: ALFA SITKOSTETTU VASELIINI
Sitkostettu vaseliinispray

Käyttökohteet Kunnossapidon, korjaamoiden ja teollisuuden sitkostettu voiteluaine, joka omaa erinomaiset voiteluominaisuudet korkeissa ja alhaisissa käyttölämpötiloissa. Käyttökohteita: saranat, ohjaimet, kuljettimet, rullaradat, nivelet ja tärinälle alttiit kohteet.

Ominaisuudet Erinomaisen tartuntakyvyn omaava täyssynteettinen voiteluaine vaativaan käyttöön. Laaja käyttölämpötila-alue -40°C+ 210°C ja hyvä vedensietokyky.

Sisältää

Synteettinen öljy	20-40 %
Hiiliveteyseos	30-50 %
propania	10-20 %
butaania	10-20 %

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	Lähes väritön
Tuoksu	mieto hiilivedyn haju
Pakkauskoko	400 ml netto, 520 ml brutto (painepakkaus)

Käyttöohje Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Sumuta kohteeseen. Anna vaikuttaa muutama minuutti. Liuottimen haihduttua muodostaa sitkeän voitelukalvon. Toimii erikoisventtiilinsä ansiosta myös ylösalaisin

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdottava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhdottava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Painepakkaus, ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50°C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään.

Tyhjä pakkaus käsitellään paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.