



TUOTETIEDOTE: **SYNTEETTINEN YLEISVOITELUAIN** YLEISVOITELUAEROSOLI

Käyttökohteet	Kunnossapidon, korjaamoiden ja teollisuuden voiteluaine, jolle voidaan asettaa erityisiä vaatimuksia korkeissa ja alhaisissa käyttölämpötiloissa. Käyttökohteita: venttiilit, ohjaimet, kuljettimet, rullaradat, liukupinnat, kopio- ja konttorikoneet jne. Pitää lukot toimintavarmoina: voitelee, suojaa ja estää talvella jäätymisen.	
Ominaisuudet	Mikroskooppisten PTFE-kuulien muodostama yhdiste. Vähentää kitkaa, estää kulumista ja syöpymistä sekä syrjäyttää kosteutta ja irrottaa ruostetta. Tunkeutuu pieniinkin huokosiin. Jättää voitelevan suojakalvon. Laaja käyttölämpötila-alue: -55°C - +250°C.	
Sisältää	hiilivetyseos	10%
	synteettinen voiteluöljy	30%
	PTFE	
	butaani	25%
	propaani	25 %
Tekniset tiedot	Ulkonäkö	kirkas neste
	Tuoksu	miedosti tuoksuva
	Pakkauskoko	400 ml netto, 520 ml brutto (painepakkaus)
Käyttöohje	Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Sumuta voideltavaan kohteeseen tasaisesti tarvittava kerros. Vältettävä höyryn hengittämistä sekä varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Pullo toimii erikoisventtiilinsä ansiosta myös ylösalaisin	

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet silmistä huuhdellaan runsaalla vesimäärällä ja pestään iholta vedellä ja saippualla. Saastunut vaatetus kastellaan ennen riisumista ja pestään ennen seuraavaa käyttöä. Painepakkaus, ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50 °C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvan kuumille pinnoille. Eristettävä kaikista syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjä pakkaus käsitellään paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.