



TUOTETIEDOTE:

ALFA RUST OFF RUOSTEENIRROTIN

Käyttökohteet

Kiinniruostuneiden ja –juuttuneiden metalliosien irrotukseen sekä voiteluun esim. pulttien, mutterien, ruuvien, saranoiden yms. kohteiden. Suojaa myös hapettumiselta ja voitelee mm. saranatapit, mittalaitteet, erikoistyökalut, lukot, aseet, koneenosat, paineilmatyökalut.

Ominaisuudet

Tehokas ja nopeavaikutteinen ruosteenirrotin, jolla on erinomainen tunkeutumiskyky ja voiteluominaisuus. Suojaa hapettumiselta.

Sisältää

| | |
|---------------|---------|
| Hiilivetyseos | 30-40% |
| propania | 10-20 % |
| butaania | 10-20 % |

Tekniset tiedot

| | |
|-------------|--|
| Ulkonäkö | väritön neste |
| Tuoksu | mieto hiilivedyn haju |
| Pakkauskoko | 400 ml netto, 520 ml brutto (painepakkaus) |

Käyttöohje

Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Sumuta kiinnityskohteeseen. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Anna vaikuttaa muutama minuutti ennen irrottamista. Uusi käsittely tarvittaessa. Pullo toimii erikoisventtiilinsä ansiosta myös ylösalaisin

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet silmistä huuhdeltava runsaalla vedellä ja pestävä iholta vedellä ja saippualla. Painepakkaus, ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50 °C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvan kuumille pinnoille. Eristettävä kaikista syttymislähteistä. Tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten olottomattomissa.

Tyhjä pakkaus käsitellään paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.