



## TUOTETIEDOTE:

# ALFA RST-PESU VAHVASTI HAPAN PUHDISTUSAINE TEOLLISILLE METALLIPINNOILLE

<b>Käyttökohteet</b>	Kalkki- ja ruostesaostumien yms. saostumien, ferrosulfaatin, metallisuolojen ja rasvalian poistoon teollisilta RST-pinnoilta. Käyttökohteita säiliöt, paperikoneiden perälaatikot ja muut teolliset RST-pinnat. Käsitellyt pinnat ovat pintakäsittelykelpoisia esim. Alfa-Pro suoja-pinnoitteella.	
<b>Ominaisuudet</b>	Vahvasti hapan aine, joka sekä puhdistaa että kiillottaa ruostumattomat teräspinnat.	
<b>Sisältää</b>	Synteetisiä tensidejä (EU-direktiivin mukaiset)	< 5 %
	Fosforihappoa	25 %
	Sitruunahappomonohydraattia	< 10%
	2-(2-butoksietoksi)etanolia	5-15 %
<b>Tekniset tiedot</b>	Ulkonäkö	kirkas, väritön neste
	Tuoksu	hajusteeton
	Ominaispaino	n. 1,40 kg/dm <sup>3</sup>
	Tiivistein pH	1,5
	Käyttöliuoksen pH	2
	Pakkauskoot	5 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr
<b>Käyttöohje</b>	Annostus veteen: 10% - 20 %	
	Levitetään esim. haponkestävällä matalapaineruiskulla, anna vaikuttaa 1-3 min, hankaa tarvittaessa harjalla tai sienellä, tee hyvä jälkihuuhtelu vedellä ja neutralointi tarvittaessa esim. RP-190:llä. Ei emali-, marmori-, kalkkikivi-, mosaiikkibetoni-, betonipinnoille tai galvanoiduille, kromatuille tai niklatuille pinnoille.	

## Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdottava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhdottava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia.