



TUOTETIEDOTE:

DC-110

VAHVASTI HAPAN PUHDISTUSAINE

Käyttökohteet

Soveltuu hyvin mm. kalkinpoistoon tiilipinnoilta, betonilattian peittaukseen ennen pinnoitusta, betonikaluston puhdistukseen, lämmitys- ja lauhdutinputkistojen saostumien poistoon, suotonauhapuristimien viirakankaan pesuun, vesimittarien puhdistukseen sekä kattilakiven poistoon kattiloista ja lämmönvaihtimista.

Ominaisuudet

Poistaa tehokkaasti ruosteen, kalkin, betoniroiskeet, laastin, levän, karstan, noen sekä ferro- ja alumiinisulfaatin.

Sisältää

18 % Suolahappoa, 3 % sitruunahappoa, ruosteenestoainetta

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	punainen neste
Tuoksu	pistävänhajuinen
Ominaispaino	n. 1,1 kg/dm ³
Tiivisteiden pH	1
Käyttöliuoksen pH	1
Pakkaukset	5 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr

Käyttöohje

Ruosteenpoisto: sellaisenaan
Kattilakivenpoisto: annostus veteen 30 % - 50 %
Pintojen pesu ja peittäys: annostus veteen 6 % - 50 %
Levitä haponkestävällä matalapaineruiskulla tai harjalla, anna vaikuttaa hetki, harjaa tarvittaessa, huuhtelee runsaalla vedellä ja neutraloi tarvittaessa esim. RP-190:llä.

Ei ruostumattomille teräspinnoille, alumiini, messinki, emali-, marmori-, kalkkikivi-, mosaiikkibetoni-, betonipinnoille tai galvanoiduille, kromatuille tai niklatuille pinnoille. Tarvittaessa testaa pienellä alalla soveltuvuus ko. materiaalille.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhdottava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhdottava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuainetta sisältäviä aaltopahvia.