



**ALFA**

## TUOTETIEDOTE:

## ALFA-TOP METALLINPESUAINE

|                        |  |                                  |
|------------------------|--|----------------------------------|
| <b>Käyttökohteet</b>   | Suunniteltu erityisesti osienpesukoneissa käytettäväksi +60°C - +80°C lämpötilassa. Soveltuu kaikkien tavallisten metallien pesuun, laimeana käyttöliuoksena myös alumiinille. |                                  |
| <b>Ominaisuudet</b>    | Poistaa tehokkaasti mm. rasvaa, öljyä, pihkaa, pikeä ja työstönesteet. Sisältää korroosiosuojaa antavaa ruosteenestoainetta.   |                                  |
| <b>Sisältää</b>        | 12 % Kaliumhydroksidia, natriumsilikaattia 5-15 %, ruosteenestoainetta.  |                                  |
| <b>Tekniset tiedot</b> | Ulkonäkö   | kirkas, väritön neste            |
|                        | Tuoksu   | lipeäntuoksuinen                 |
|                        | Ominaispaino   | n. 1,2 kg/dm <sup>3</sup>        |
|                        | Tiivisteiden pH  | 14                               |
|                        | Käyttöliuoksen pH  | 13                               |
|                        | Pakkauskoost   | 5 ltr, 25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr |
| <b>Käyttöohje</b>      | Annostus veteen: 1 % - 5 %<br>Osienpesukoneissa lämpötila +60°C - +80°C.   |                                  |

### Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Roiskeet huuhtottava silmistä välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihoroiskeet huuhtottava välittömästi vedellä. Käytettävä suojakäsineitä. Silmien suojaus tarvittaessa. Varastointi huoneen lämmössä, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Käytetty emulsio hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten hyväksymällä tavalla. Astiat kierrätettävää PE-HD muovia.